ESL-880-GT 8-Port 10/100/1000Mbits Industrial Gigabit Ethernet Switch -40°C bis 75°C

KONTAKTDATEN

Tel.: +49 694305320-0

Fax: +49 694305320-1

info@it-at.de

Berner Str. 62-64, 60437 Frankfurt
Deutschland

KURZBESCHREIBUNG

Der ESL-880-GT ist ein kompakter und gleichzeitig robuster Switch für raue Umgebungen. Der erweiterte Temperatureinsatzbereich sowie eine hohe Immunität gegen elektromagnetische und mechanische Einflüsse bei gleichzeitig flexibler und optional redundanter Stromversorgung machen Ihn zum idealen Switch für kritische Anwendungen.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	22025
Hardware Spezifikation	
10/100/1000BASE-T Ports	8
Abmessungen (B x T x H)	32 x 87 x 135 mm
Gewicht	476 g
ESD-Schutz	6 KV Gleichstrom
Stromversorgung	12 V bis 48 V DC, verpolungssicher / 24 V AC redundant
Installation	DIN-Schienen-Kit und Wandmontage
Switch Spezifikation	
Switch-Architektur	Speichern und Weiterleiten
Adressbuch	4K Einträge
Pufferspeicher	1.5 Mbits SRAM Puffer
Flusskontrolle	Gegendruck für Halbduplex IEEE 802.3x Pausenrahmen für Vollduplex
Switch-Fabric	16 Gbit/s
Durchsatz (Pakete pro Sekunde)	11.9 Mpps
Jumbo Frame	9K
Netzwerkkabel	10/100/1000BASE-T Cat. 3, 4, 5, 5e, 6 UTP Kabel (max. 100 m) EIA/TIA-568 100-ohm STP (max. 100 m)

ESL-880-GT 8-Port 10/100/1000Mbits Industrial Gigabit Ethernet Switch -40°C bis 75°C

Normenkonformität	
Einhaltung von Standards	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u Fast Ethernet IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet IEEE 802.3x Full Duplex Flusskontrolle IEEE 802.3az Energieeffizienz Ethernet
Einhaltung von Vorschriften	FCC Teil 15 Klasse A, CE
Stabilitätsprüfung	IEC60068-2-32 (Freier Fall) IEC60068-2-27 (Schock) IEC60068-2-6 (Vibrationen)
Umwelt	
Temperatur	Betrieb:- 40 bis 75 Grad Celsius Lagerung:-40 bis 75 Grad Celsius
Luftfeuchtigkeit	Betrieb: 5 bis 95 % Lagerung: 5 bis 95 % (nicht kondensierend)

Die Produktbeschreibung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen.
Änderungen vorbehalten.